

<b>SWIFTERDISC XO_F</b>		<b>XO 4000 F</b>	<b>XO 4500 F</b>	<b>XO 5000 F</b>	<b>XO 6000 F</b>	<b>XO 8000 F</b>
Pracovní šířka	m	4	4,5	5	5,8	7,5
Přepravní šířka	m	3	3	3	3	3
Přepravní délka	m	6,9	6,9	6,9	6,9	7,7
Přepravní výška	m	3	3,3	3,5	4	4
Počet disků	ks	32	36	40	48	60
Pracovní hloubka disků*	cm	2 - 12 / 4 - 14	2 - 12 / 4 - 14	2 - 12 / 4 - 14	2 - 14	2 - 12 / 4 - 14
Pracovní úhel disků	°	přední 16 / zadní 16	přední 16 / zadní 16	přední 16 / zadní 16	přední 16 / zadní 16	přední 16 / zadní 16
Průměr disků	mm	520 / 560	520 / 560	520 / 560	520 / 560	520 / 560
Tloušťka disku	mm	5	5	5	5	5
Typ jištění disků		pryžové segmenty	pryžové segmenty	pryžové segmenty	pryžové segmenty	pryžové segmenty
Rozteč disků	cm	25	25	25	25	25
Vzdálenost mezi dvěma řadami disků	cm	80	80	80	80	80
Světlost rámu	cm	60	60	60	60	60
Doporučený výkon*	koní	120- 160	140 - 170	170 - 220	200 - 260	290 - 340
Typ závěsu		pravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80	pravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80	pravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80	pravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80	pravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80
Rozměr pneumatik podpěrných kol		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Rozměr transportních pneumatik		500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17	400/60-22.5
Max. celková hmotnost**	kg	5963	6165	6926	7806	8671

\* závisí na půdních podmínkách \*\*dle výbavy stroje